

DLM-CW-600

Datenblatt



DLM-CW-600

Unser mobiles Datenerfassungsgerät (MDE-Gerät) mit Google Android Betriebssystem ist auf dem neuesten Stand der Technik und besticht durch seine hohe lange Akkulaufzeit und Qualität in der Verarbeitung. Mit den neuesten Standards 4G, WiFi, Bluetooth 4.1, NFC und GPS sind die Voraussetzungen für unsere mobile Android APP gegeben.



Features

- ✓ Android 7.1 OS
- ✓ 1,2 GHZ Quad-Core CPU
- ✓ 1 GB Ram + 8GB Rom
- ✓ 4 Zoll Touchbildschirm (800 x 480 px)
- ✓ Rückkamera (8 Megapixel)
- ✓ 1D- und 2D-Barcodescanner
- ✓ 4000mAh Akku
- ✓ Schutzart IP67
- ✓ Ladestation + zusätzlicher Akku
- ✓ 2 Premium-Touchstifte
- ✓ Optional (Dual-SIM, NFC, 2 GB Ram + 16 GB Rom)



Galerie



Technische Spezifikation

Physische Parameter

Tasten	28 Stück
Dimension	160 mm x 70 mm x 24 mm
Gewicht	350g

Funktionale Parameter

Betriebssystem	Android 7.1
CPU	Qualcomm MSM8909; 1,2Ghz; Quad Core
Arbeitsspeicher	1GB RAM + 8GB ROM (2GB RAM + 16GB ROM)
Kamera	Rückseite 8 Megapixel, Autofokus, Blitz
Netzwerke	GSM: 900; DCS: 1800; WCDMA: B1/B8; CDMA2000: BC0; TDS-CDMA: B34/B39; FDD-LTE: B1/B3/B8; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
Speicher	Mikro-SD Karte, bis 32GB
GPS	GPS, GLONASS, Beidou, 10m Genauigkeit
W-Lan	IEEE 802.11b/g/n, 2.4G
Bildschirm	4 Zoll TFT LCD, Auflösung 800x480 Pixel
Panel	Kapazitiver Touchscreen
NFC	ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443 B
Bluetooth	4.1; 2402-2480 MHZ

Barcodescanner Linear

1D	UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2of5, Discrete 2of5, Codabar, MSI, Chinese 2of5, Matrix 2of5, Inverse 1D, Korean 3of5, GS1 DataBar, Composite Codes
2D	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, Micro QR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, US Postnet, US Planet, US Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal

Weitere Parameter

Batterie	Lithium Ionen Akku 3,7V 4000mAh
Kopfhöreranschluss	3,5mm
USB	Typ C
Lautsprecher	integriert
Voice Call	unterstützt
Betriebsdauer	MTBF nicht weniger als 5000 Stunden
Slots	SIM 1-2; PSAM 1

Benutzerumgebung

Temperatur (operativ)	-20°C ~ +70°C
Temperatur (Lagerung)	-40°C ~ +70°C
Luftfeuchtigkeit (operativ)	<90% RH
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	20% ~ 93% RH(40°C)
Atmosphärendruck	86Kpa ~ 110Kpa
Schutzart	IP67
Betriebsdauer	MTBF nicht weniger als 5000 Stunden

Anhang



Abbildung 1: Schematische Darstellung



Abbildung 2: Ladestation für Gerät / Akku



Abbildung 3: USB-C Ladekabel